



Смешиватель транспортировочный комбинированный СТК предназначен для приготовления раствора для химической защиты различных культур и быстрого перекачивания приготовленной жидкости в опрыскиватель.

Машины наиболее эффективны при использовании в крупных хозяйствах, при большом размере полей и большом разбросе небольших полей в рамках одного агрообъединения, они позволяют осуществить существенную экономию при выполнении основной задачи. Аналогов данным машинам на сегодняшний день не производится в СНГ и даже крупные иностранные компании не предлагают ничего для экономии времени простоя прицепных и самоходных опрыскивателей.

Основными преимуществами

1. экономия времени на смешивании (в любом случае опрыскивателю необходимо 10-15 мин. на хорошее смешивание)
2. экономия времени заправки раствора – достигается за счёт высокой скорости заправки готового раствора в опрыскиватель
3. исключение воровства дорогостоящего раствора – достигается за счёт контролируемого одновременного заполнения препаратов

Технические характеристики смешивателей транспортировочных комбинированные СТК-5, СТК-11

Параметр	СТК-5	СТК-11
Объём основного бака, литров	5 000	11 000
Количество осей шасси	1	2
Объём бака для промывки, литров		300
Перекачка 1000 л готового раствора в опрыскиватель, мин		2 - 3
Закачка 1000 л воды , мин		2,5
Глубина забора жидкости при самозагрузке, м		2,5
Производительность насоса, литров / минуту		1666
Колея, м		2,05
Агрегируется с тракторами класса	1,4	2
Масса пустой машины, кг	1 500	2 600